

Zametačí stroje s odsáváním

GIOIA 50 ET



GIOIA 51 ET



Technické parametry:

motor	elektrický 12V / 400W	elektrický 12V / 400W
teoretický plošný výkon	2 600 m ² /hod	2 600 m ² /hod
pracovní záběr hlavního kartáče	500 mm	500 mm
pracovní šířka s bočním kartáčem	680 mm	680 mm
objem nádoby na nečistoty	45 l	45 l
plocha filtru	2 m ²	2 m ²
čištění filtru	manuální	elektrické
hmotnost	76 kg	78 kg
rozměry	1 260x630x850 mm	1 260x630x850 mm
výdrž baterií 12V 240Ah	3,5 hod	3,5 hod
výdrž baterií 12V 270Ah	5 hod	5 hod
obsluha	chodící	chodící
pohon	manuální	manuální

GIOIA 50 ST / H



GIOIA 70 ET



Technické parametry:

motor	benzínový HONDA 4HP	elektrický 12V/400W
teoretický plošný výkon	2 600 m ² /hod	3 700 m ² /hod
pracovní záběr hlavního kartáče	500 mm	700 mm
pracovní šířka s bočním kartáčem	680 mm	880 mm
objem nádoby na nečistoty	45 l	60 l
plocha filtru	2 m ²	3 m ²
čištění filtru	manuální	manuální
hmotnost	77 kg	87 kg
rozměry	1 260x630x850 mm	1 260x830x850 mm
výdrž baterií 12V 240Ah	-	3 hod
výdrž baterií 12V 270Ah	-	4,5 hod
obsluha	chodící	chodící
pohon	manuální	manuální

Zametačí stroje s odsáváním

GIOIA 71 ET



GIOIA 70 ST / H



Technické parametry:

motor	elektrický 12V/400W	benzínový HONDA 4HP
teoretický plošný výkon	3 700 m ² /hod	3 700 m ² /hod
pracovní záběr hlavního kartáče	700 mm	700 mm
pracovní šířka s bočním kartáčem	880 mm	880 mm
objem nádoby na nečistoty	60 l	60 l
plocha filtru	3 m ²	3 m ²
čištění filtru	elektrické	manuální
hmotnost	89 kg	97 kg
rozměry	1 260x830x850 mm	1 260x830x850 mm
výdrž baterií 12V 240Ah	3 hod	-
výdrž baterií 12V 270Ah	4,5	-
obsluha	chodící	chodící
pohon	manuální	manuální

PERLA E70



PERLA S70 (SG 70)



Technické parametry:

motor	elektrický 24V/ 1 150W	benzínový S70 (benzín+LPG SG 70) HONDA 5,5HP
teoretický plošný výkon	6 200 m ² /hod	8 280 m ² /hod
pracovní záběr hlavního kartáče	700 mm	700 mm
pracovní šířka s 1 (2) bočními kartáči	920 (1 150) mm	920 (1 150) mm
objem nádoby na nečistoty	62 l	62 l
plocha filtru	6 m ²	6 m ²
čištění filtru	elektrické	elektrické
hmotnost	256 kg	288 (313 SG 70) kg
rozměry	1 430x910x1 140 mm	1 430x910x1 140 mm
výdrž baterií 6V 240Ah	2 hod	-
výdrž baterií 6V 270Ah	3	-
obsluha	sedící	sedící
pohon	zadních kol	předních kol

Zametačí stroje s odsáváním

STYLE E70



STYLE S70



Technické parametry:

motor	elektrický 24V/ 1 150W	benzínový HONDA 5,5HP
teoretický plošný výkon	6 200 m ² /hod	7 700 m ² /hod
pracovní záběr hlavního kartáče	700 mm	700 mm
pracovní šířka s 1 (2) bočními kartáči	920 (1 150) mm	920 (1 150) mm
objem nádoby na nečistoty	62 l	62 l
plocha filtru	6 m ²	6 m ²
čištění filtru	elektrické	elektrické
hmotnost	260 kg	300 kg
rozměry	1 430x910x1 140 mm	1 430x910x1 140 mm
výdrž baterií 6V 240Ah	3 hod	-
výdrž baterií 6V 270Ah	4	-
obsluha	sedící	sedící
pohon	zadních kol	předních kol

EURA E850



EURA S850



Technické parametry:

motor	elektrický 24V/ 2 980W	benzínový HONDA 13HP
teoretický plošný výkon	8 500 m ² /hod	12 500 m ² /hod
pracovní záběr hlavního kartáče	850 mm	850 mm
pracovní šířka s 1 (2) bočními kartáči	1 140 (1 430) mm	1 140 (1 430) mm
objem nádoby na nečistoty	160 l	160 l
plocha filtru	8 m ²	8 m ²
čištění filtru	elektrické	elektrické
hmotnost	650 kg	690 kg
rozměry	1 760x1 160x1 370 mm	1 760x1 160x1 370 mm
výdrž baterií 6V 240Ah	3 hod	-
výdrž baterií 6V 270Ah	4,5 – 5	-
obsluha	sedící	sedící
pohon	zadních kol	zadních kol

Zametací stroje s odsáváním

EURA SG 850



EURA DL 850



Technické parametry:

motor	benzínový +LPG HONDA 13HP	vznětový LOMBARDINI 17HP
teoretický plošný výkon	12 500 m ² /hod	12 500 m ² /hod
pracovní záběr hlavního kartáče	850 mm	850 mm
pracovní šířka s 1 (2) bočními kartáči	1 140 (1 430) mm	1 140 (1 430) mm
objem nádoby na nečistoty	160 l	160 l
plocha filtru	8 m ²	8 m ²
čištění filtru	elektrické	elektrické
hmotnost	710 kg	750 kg
rozměry	1 760x1 160x1 370 mm	1 760x1 160x1 370 mm
výdrž baterií 6V 240Ah	-	-
výdrž baterií 6V 270Ah	-	-
obsluha	sedící	sedící
pohon	zadních kol	zadních kol